



Dräger PAS® Colt

Dräger PAS® Colt

El Dräger PAS® Colt ha sido diseñado para el trabajo en situaciones duras, en las que se requiera la máxima ergonomía además de una alta resistencia de materiales. Este equipo está certificado como equipo de evacuación, equipo de línea ó semiautónomo y como equipo de intervención de corta duración. La neumática está dispuesta en bandolera.

Ventajas

■ Arnés diseñado ergonómicamente

El PAS Colt tiene una disposición en cadera con un arnés que permite máximo confort y facilidad de uso para ponerlo y llevarlo de forma rápida y simple. El proceso para colocarse el equipo resulta obvio tras una primera mirada al equipo, incluso para el usuario inexperto.

■ Función modular de suelte rápido

El equipo puede ser equipado con la exclusiva función «drop-down» de suelte rápido, que permite la retirada de la botella del cinturón, haciendo que el Dräger PAS Colt sea perfecto para usar en intervenciones en espacios confinados.

■ Sistema de mantenimiento y limpieza simplificado

El PAS Colt se puede meter en la lavadora y es fácil de mantener.

■ Diversos accesorios

- Escape
- Entrada
- Línea de aire o escape de línea de aire
- con botellas de 10, 15 o 20 minutos





Dräger PAS® Colt

Dräger PAS® Colt

Especificaciones técnicas

| Norma | EN402:2003 | EN137-1:2006 |
|---|----------------|----------------|
| Tamaño (alto x ancho x fondo) - Mín. (mm) | 790 x 500 x 70 | 550 x 500 x 70 |
| Tamaño (alto x ancho x fondo) - Máx. (mm) | 950 x 500 x 70 | 640 x 500 x 70 |
| Peso (kg) | 2 | 2,5 |
| Presión de entrada botella (bar) | 200 o 300 | 200 o 300 |
| Presión de entrada línea de aire (bar) | 6 - 9 | 6 - 9 |
| Presión nominal de salida 1.ª etapa (bar) | 7 | 7 |
| Flujo de salida 1.ª etapa (L/min) | > 600 | > 600 |
| Flujo de salida de LDV (L/min) | > 400 | > 400 |
| Presión de activación del silbato (bar) | *4 - 5 | 100 |
| Nivel de sonido del silbato (dBA) | *> 90 | > 90 |
| Rango de frecuencia del silbato (Hz) | *2000 - 4000 | 2000 - 4000 |
| Rango de temperatura en funcionamiento (°C) | De -32 a +70 | De -32 a +70 |

*Silbato para equipo EN402 incorporado opcionalmente en el colector cinturón de línea de aire.

